

Антенні протикрадіжні п'єдестали Sensormatic Ultra 1,8 м ABS з вбудованим контролером – частина автономної системи виявлення крадіжок.

Доступна система детекції преміум класу від світового лідера Sensormatic by Johnson Controls.



ВІДМІННОСТІ. ВИГОДИ

Акустомагнітна технологія. Бездоганне виявлення промаркованого товару навіть у надгучному середовищі.

Захист виходів різної ширини. Розмір порталу зони детекції промаркованих товарів залежить від конфігурації протикрадіжної системи, кількості антенних п'єдесталів. Відстань виявлення протикрадіжних датчиків та етикеток між п'єдесталами Sensormatic Ultra 1,8 м ABS дорівнює 1,8 м. Сумісність з антенами посилювачами сигналу.

Вбудований контролер. Зменшення втрат на інсталяцію та підтримку обладнання.

Сповіщення тривоги. Гучний аудіосигнал та червоний світловий сигнал.

Естетика, ергономічність та надійність конструкції. Рами виготовлено з ударостійкого пластику. Захист від можливих ушкоджень та довгий життєвий цикл обладнання.

Функція «Датчик-надто-близько». Розміщення та рух промаркованих товарів максимально близько до п'єдесталів. Зменшення кількості хибних сигналів тривоги та збільшення розміру корисної площі торгового залу.

Виявлення глушників. Детекція електронного сигналу від глушників до моменту виведення протикрадіжної системи з ладу, сигналізація тривоги. Боротьба з організованою злочинністю.

Сумісність з дистанційною цифровою сигналізацією. Повідомлення персоналу про сигнал тривоги будь-де в магазині.

Підтримка аналітичного рішення Shrink Management as a Service. Розуміння втрат та віддалений моніторинг роботи обладнання.

АНТЕННИ ПРОТИКРАДІЖНІ П'ЕДЕСТАЛИ SENSORMATIC ULTRA 1,8 м ABS. СПЕЦИФІКАЦІЇ

Розміри

Висота х Ширина х Глибина	137 см х 35,8 см х 7,5 см (база, без захисної кришки)
Вага головний п'єдестал	7,3 кг (разом із захисними кришками)
Вага допоміжний п'єдестал	6,4 кг (разом із захисними кришками)

Електричні

Живлення

Основне джерело	100-120Vac або 220-240Vac@50-60Hz
Запобіжник основного джерела	3.15A, 250V (один п'єдестал)
Поточний струм	(120V) <0.6 Arms; (240V) <0.3 Arms
Вхідна потужність	(120V) <45W; (240V) <45W

Передавач

Операційна частота	58kHz +/-200Hz (Синхронізуючий імпульс 56 kHz)
Тривалість передачі пакетів	1,6 ms
Струм передачі max	20A пік
Частота повторення пакетів	виходячі з 50Hz ас 75Hz або 37.5Hz; з 60Hz ас 90Hz або 45Hz

Ресивер

Центральна частота	58kHz
--------------------	-------


Екологічні обмеження

Температура навколишнього середовища	від 0°C до 50°C
Відносна вологість	від 0 до 90%, без конденсату
Оцінено для висот	менше ніж 3200 м


АНТЕННИ ПРОТИКРАДІЖНІ П'ЕДЕСТАЛИ SENSORMATIC ULTRA 1,8 м ABS. КОНФІГУРАЦІЇ

Конфігурація	Відстань детекції
Конфігурація Single. Один п'єдестал (головний)	90 см + 90 см
Конфігурація Dual. Два п'єдестали (головний, допоміжний)	90 см + 180 см + 90 см
Конфігурація Split. Три п'єдестали (два головних, один допоміжний)	90 см + 180 см + 180 см + 90 см


Single



Dual



Split



Sensormatic
by Johnson Controls